


# VersaEXPRESS RF-640



 Roland®



- Impression
- Encres ECO-SOL MAX3, cartouches de 500 ml
- Résolution d'impression 1440 dpi maximum
- Préchauffage, plage de réglage des températures pré-réglées : 30 à 45°C
- Sécheur, plage de réglage des températures pré-réglées : 30 à 50°C
- Logiciel RIP VersaWorks 6 ou ErgoSoft Roland Edition 3 Special Plus
- Enrouleur automatique en option
- Sécheur additionnel en option

#### CONFIGURATIONS DE COLORIMÉTRIE :

double CMJN



8 couleurs (CMJN + Lk, vert, rouge et orange)



à partir de 10 190 €

Référence	Dimensions (l x p x h)	Largeur du support	Laize d'impression	Épaisseur du support	Poids
<b>RF-640</b> (RIP VersaWorks 6)	2575 x 795 x 1270 mm	259 à 1625 mm	maxi. 1615 mm	maxi. 1 mm	140 kg
<b>RF-640-8C</b> (RIP ErgoSoft 3)	2575 x 795 x 1270 mm	259 à 1625 mm	maxi. 1615 mm	maxi. 1 mm	140 kg

#### VERSION 8 COULEURS AVEC RIP ERGOSOFT 3:

L'imprimante **RF-640-8C** est compatible avec les encres INKU vert, rouge et orange. L'enrouleur automatique y est intégré et elle est équipée du RIP ErgoSoft Roland Edition 3 Special Plus. Ce RIP est doté d'un moteur d'interprétation PDF et EPS (Artiflex/Aurelon) et d'un module de remplacement des couleurs (PDF, EPS, TIFF, PSD). Il permet la correspondance avec les nuanciers des standards industriels et l'utilisation des données variables.